

INVERSOR GROWATT SPF T DVM



Información

SPF 6000TL DVM Con WIFI, inversor solar Growatt SPF 6000TL DVM para instalaciones fuera de red está integrado con un controlador de carga solar MPPT, salida de 110 / 220VCA, el diseño con transformador proporciona una conversión de energía confiable en tamaño compacto.

Características

- Inversor de baja frecuencia 120/240Vac salida de fase dividida
- Controlador de carga solar MPPT incorporado
- Monitoreo remoto WIFI/GPRS
- Transformador de baja frecuencia de cobre puro incorporado
- Función inteligente y configuración de parámetros a través de botón LCD



MODELO	SPF 6000T DVM	SPF 12000T DVM
Voltaje de batería	48VDC	
Tipo de Batería	Litio/Plomo-ácido	
SALIDA DEL INVERSOR		
Potencia nominal	6KW	12KW
Potencia pico	18KW	36KW
Tipo de onda	Onda sinusoidal pura/igual que la entrada (modo bypass)	
Voltaje de salida nominal RMS	104-110-115-120/208-220-230-240VAC(opcional)	
Frecuencia de salida	50Hz/60Hz +/-0.3 Hz	
Eficiencia del inversor (pico)	>85%	
Tiempo de transferencia	10ms(max)	
CARGADOR SOLAR		
Corriente máxima de carga FV	80A	120A
Máxima potencia FV	5000W	7000W
Número de rastreadores/cadenas de MPP independientes por rastreador de MPP	1/1	2/1
Rango de voltaje del MPPT	60~145VDC	
Max. Voltaje de circuito abierto FV	150VDC	
Máxima eficiencia	>98%	

INVERSOR GROWATT SPF T DVM

ENTRADA CA

Voltaje	240VAC	
Rangos de voltaje seleccionable	184~272VAC(UPS);154~272VAC(APL)	
Rango de frecuencia	50Hz/60Hz (Detección automática)	
Corriente de carga máxima	60A	100A

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Grado de protección	IP20	
Dimensiones (An/Al/Pr)	360/540/218mm	380/650/225mm
Peso	52kg	75kg

ENTORNO OPERATIVO

Temperatura de operación	0°C to 45°C	
--------------------------	-------------	--