

## SOPORTE UNIVERSAL RETRATO 72 CELDAS 33MM



### Información general

El Sistema de Montaje Conermex (SMC) para paneles fotovoltaicos es un flexible sistema que ofrece ventajas significativas con un precio competitivo: Montaje seguro y estable para módulos de 60 celdas de tamaño estándar ( $\approx 1.6 \times 1\text{m}$ ), instalación más rápida y con menos herramientas, compatible con techos planos e inclinados. Instalable en techos de concreto, madera, metal o teja, con la instalación a peso muerto (opcional) se evitan perforaciones en los techos y con ello posibles agrietamientos o filtraciones, diseñadas para velocidades de hasta 140 km/h (compatible con la mayoría de las zonas urbanas de México), diseños posibles para velocidades de viento de hasta 210 km/h, perfiles de aluminio 6005-T5 anodizado, de bajo peso, más resistentes a los esfuerzos mecánicos y a la corrosión.

Tornillería en acero inoxidable tipo 304 con alta resistencia a la corrosión, puesta a tierra integrada (Integrated grounding) (opcional) de nueva generación: Sólo es necesario un punto de conexión en la estructura para lograr el aterrizaje completo de módulos y partes metálicas.



MODELO	SMC2-33V-72C	SMC3-33V-72C	SMC4-33V-72C
Módulos	2	3	4
Marco		33mm	
Techo		Vertical	
Inclinación		20°	
Celdas		72 celdas	